

Møteprotokoll

Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre
Møtestad: E-post
Dato: 27.01.2017
Tidspunkt: 09:00

Følgjande faste medlemmar møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Noralv Distad	Leder	AUR
Olav Turvoll	Nestleder	VIK
Jan Geir Solheim	Medlem	LÆR
Bjørg Djukastein	Medlem	VOSS

Følgjande medlemmar meldte forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Iiril Schau Johansen	MEDL	HOFK
Gunn Åmdal Mongstad	MEDL	SFFK

Merknader

Møtet vart gjennomført med svar på e-post.

Frå administrasjonen møtte:

Namn	Stilling
Anbjørg Nornes	Forvaltar/sekretær

Underskrift:

Vi stadfestar med underskriftene våre at det som er ført på dei sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

Elektronisk godkjent av:

Noralv Distad

Bjørg Djukastein

Saksliste

Utvals- saksnr	Innhald	Lukka	Arkiv- saksnr
ST 6/17	Godkjenning av innkalling og dagsorden		
ST 7/17	Val av eit styremedlem til å skrive under protokoll		
ST 8/17	Nærøyfjorden landskapsvernområde - Flaumsikring av fv. 601 Langhuso-Undredal		2017/82

ST 6/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Saksprotokoll i Nærøyfjorden verneområdestyre - 27.01.2017

Vedtak

Innkalling og dagsorden vart godkjent.

ST 7/17 Val av eit styremedlem til å skrive under protokoll

Saksprotokoll i Nærøyfjorden verneområdestyre - 27.01.2017

Vedtak

Bjørg Djukastein vart valt til å skriva under møteprotokoll 27.01.2017 saman med styreleiar.

ST 8/17 Nærøyfjorden landskapsvernområde - Flaumsikring av fv. 601 Langhuso-Undredal

Saksprotokoll i Nærøyfjorden verneområdestyre - 27.01.2017

Handsaming i møte

Vedtak i samsvar med innstilling frå forvaltar.

Vedtak

Nærøyfjorden verneområdestyre gjev Statens vegvesen løyve til sikringstiltak av to bekkeløp i tilknytning til fv. 601 mellom Langhuso og Melhus innafor Nærøyfjorden

landskapsvernområde. Løyve er gjeve med heimel i verneforskrifta for Nærøyfjorden landskapsvernområde og naturmangfaldlova § 48 fyrste ledd og fyrste alternativ.

Løyve er gjeve med fylgjande vilkår:

- Bekkeløpa, punkt 2 og 3 i plan vedlagt søknad frå Statens vegvesen, kan plastrast med stein. Plastringa skal avgrensast til lengda som er skisser i planen for tiltaket. Det skal leggjast til rette for etablering av kantvegetasjon der dette er mogleg.
- Stein til plastringa skal ikkje føra til nye inngrep utanfor tiltaksområdet, men det kan plukkast enkelte steinar frå nærområdet til plastringa. Tilført stein skal vera tilpassa landskapet på staden, og med tilsvarande geologi som i tiltaksområdet.
- Betongen i inntakskummen skal dekkast til med stein der det er mogleg. Storleiken på kvar inntakskum kan vera inntil 50 m³.
- Sikringsarbeidet skal avgrensast til det som er naudsynt for å førebygge skadar på vegbanen.
- Før endeleg ferdigstilling av tiltaka og slutføring av arbeidet, skal det gjennomførast felles synfaring med verneområdeforvaltar i anleggsområdet. Verneområdestyret kan pålegge tilstelling for å slutføra arbeidet.